

Modello SMA-12800U / mixer professionale autoamplificato a 12 canali



SCHEMA TECNICA

Caratteristiche

Lettore USB / SD / MP3;
Processore con 16 effetti digitali;
Equalizzatore grafico a 7 bande;
Telecomando per lettore MP3

Potenza

400 + 400 W (RMS) a 4 Ω;
250 + 250 W (RMS) a 8 Ω

Lettore multimediale

Compatibile con file MP3;
Porta USB per connessione di periferiche USB;
Lettore di scheda SD;
Compatibile con memorie fino a 32 GB;
Tag ID3

Ingressi

12 canali mic. mono bilanciati / line non bilanciati, XLR / jack da 6.3 mm;
1 mono non bilanciato aux return, jack da 6.3 mm

Controlli

Mic. / line: guadagno, attenuazione, alti, medi, bassi, aux, effetti, pan, PFL e cursori volume;
Lettore USB / SD / MP3: play / pausa, stop, avanti veloce e riavvolgimento, volume;
Main L/R: cursori volume;
Effetti: livello ripetizione effetto e cursori volume;
Selettore effetti

MIXER

Funzioni	Cueing tramite cuffie assegnate ad ogni canale; Indicatore LED del picco del segnale per canale; Indicatori LED del livello di uscita principale
Uscite	Main stereo non bilanciato, 2 x XLR / jack da 6.3 mm; 1 mono aux send non bilanciato, jack da 6.3 mm; 1 jack stereo da 6.3 mm per cuffie; Altoparlanti stereo, 2 gruppi, 4-8 Ω , jack da 6.3 mm; 1 stereo rec, 2 x RCA
Phantom	48 V, selezionabile
Risposta in frequenza	20 - 20.000 Hz
Alimentazione	230 / 115 V AC
Dimensioni	615 x 170 x 445 mm
Peso	14 kg